



55

Operátorský panel

panelové provedení
15" TFT LCD displej
rozlišení 1024x768 bodů
dotykový panel – odporová technologie
procesorová jednotka PCU01


SofCon[®]
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

Základní údaje:

	Zobrazovací jednotka s dotykovým panelem	Procesorová jednotka PCU01 standardní provedení
Vnější rozměry (mm)	380x302x63 (Š x V x H)	325x135x254 (Š x V x H)
Hmotnost (kg)	3.9	6.1
Krytí	IP65 ze strany panelu IP20 ze zadní strany	IP20
Napájení	12VDC/3A	230VAC/2A
Displej	barevný TFT LCD 15" zobrazovací plocha 307x320mm rozlišení 1024x768 svítivost 250cd/m2 kontrast 300:1 pozorovací úhel 140°H (horizontálně) 120°V (vertikálně)	
Dotykový panel	analogový, odporový, 8 vodičový, rozlišení 1024x768 bodů odolnost proti alkoholu, acetonu, toluenu a rozpouštědlům	
Procesor		INTEL CELERON 850MHZ nebo větší
Paměť		64 MByte nebo větší
Pevný disk		20 GByte nebo větší
Rozhraní	VGA 1024x768 bodů RS232	VGA 1024x768 bodů ETHERNET 2 x USB CENTRONIX 2xRS232 AUDIO vstup/výstup klávesnice, myš
Provozní teplota	0 – 50 °C	
Operační systém	MS Windows 2000	
Použití	operátorský panel pro stroje a výrobní linky vizualizace řídicích systémů firmy SofCon s.r.o. vizualizace řídicích systémů a PLC automatů jiných firem, např. TECO, SAIA, FESTO, EURO THERM	

Operátorský panel Touch 55
panelové provedení
15" TFT LCD displej
rozlišení 1024x768 bodů
dotykový panel – odporová
technologie
procesorová jednotka PCU01

**Místo PCU lze použít jinou externí procesorovou jednotku obsahující:
R.G.B. analogový výstup 1024 x 768 bodů; sériový kanál RS232 pro připojení dotykového panelu**



SofCon, spol. s.r.o. se sídlem Fr. Zvonaře 636, Kladno 4
Zapsaná v o.r. u Krajského obch. soudu v Praze,
oddíl C, vložka 10202; DIČ: 030-46348191, IČO: 46348191
Korespondence, kanceláře: Střešovická 49, 162 00 PRAHA 6,
tel./fax: 02/20180 454, tel.: 02/2061 0348
Pobočka: Sušilova 1337, 501 16 Hradec Králové
e-mail: sofcon@sofcon.cz, prezentace <http://www.sofcon.cz>

