

# **PX05**

**Modul redukce 8 pin**

***SofCon***® s.r.o,  
Střešovická 49  
162 00 Praha 6  
tel/fax: (02) 2018 0454



## Obsah:

---

<b>Obsah:</b>	<b>3</b>
<b>1. POPIS</b>	<b>4</b>
<b>2. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE</b>	<b>4</b>
<b>3. ZAPOJENÍ KONEKTORŮ</b>	<b>4</b>
<b>4. OBJEDNÁVÁNÍ</b>	<b>4</b>

## 1. Popis

---

Modul PX05 se používá tam, kde je třeba převést silové vodiče z procesu na vstupy/výstupy desek osazených řeznými konektory.

Modul obsahuje šestnáctipinový konektor. Sudé piny konektoru jsou vyvedeny na WAGO svorky a liché piny konektoru jsou vyvedeny na jednu WAGO svorku.

WAGO svorky příslušející sudým pinům jsou umístěny na jedné straně desky. WAGO svorka spojující liché piny je umístěna na protější straně desky.

## 2. Základní technické údaje

---

<b>Rozměry</b>	62 x 71 mm
<b>Vstupní svorky</b>	WAGO
<b>Počet</b>	9 (8+1)
<b>Výstupní konektor</b>	16 pin
<b>Umístění</b>	montážní rámeček
<b>Skladovací teplota</b>	-10° až +80°C
<b>Provozní teplota</b>	0° až +70°C
<b>Provedení</b>	průmyslové

## 3. Zapojení konektorů

---

X1 (řezný)	X3 (wago)		X1 (řezný)	X2 (wago)
1	1		2	1
3	1		4	2
5	1		6	3
7	1		8	4
9	1		10	5
11	1		12	6
13	1		14	7
15	1		16	8

## 4. Objednávání

---

Příklad objednávky: 10 ks PX05

Na zvláštní objednávku se dodává montážní rámeček.

Na zvláštní objednávku je možno dodat řezný konektor 16 pin a kabel AWG2816.